FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-J mit MultiFlow

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805-01				805-02				805-03			
	Beschreibung	Vollschlauch Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb				Vollschlauch Pumpenbetrieb Bypass			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1	
Zähler	GMVT805-J-MID	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Gasmessverhüter-Haube													
Standard	FH5-MID	1	1			1	1			1			
Mit Druckschalter	FH5-D-MID												
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID			1	1			1	1			1	
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID												
Ventilgruppe													
Leerschlauch	GL80												
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80-RK												
Leerschlauch, 2-stufig	GL80-M												
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80-RK-M												
Vollschlauch	GV80	1		1		1		1		1		1	
Vollschlauch, 2-stufig	GV80-M		1		1		1		1				
Voll- und Leerschlauch	GVL80												
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80-M												
Schauglas-Auslaufstutzen, DN80, 3"	SGA80DO												
Krümmer	KRW	1	1	1	1					1		1	
Doppelkrümmer	DKRW					1	1	1	1				
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3									1		1	
Optional													
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2												
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"												
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D												
MultiFlow													
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1	1			1			
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1	1			1	1			1	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Chipkarte	CS-CC-512	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5													
Einfach	MVS1-E11-12												
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122	1		1		1		1		2		2	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122					1	1	1	1				
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123		1		1		1		1				
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124												
Anschlusssicherung	VS	4	6	4	6	8	10	8	10	12		12	
Optional													
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298												

FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-J mit MultiFlow

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805-04				805-05				805-06			
	Beschreibung	Vollschlauch 1+2 Pumpenbetrieb Bypass				Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Leerschlauch Schwerkraft			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1		1		1	2	1	2	1	2	1	2
Zähler	GMVT805-J-MID	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Gasmessverhüter-Haube													
Standard	FH5-MID	1								1	1		
Mit Druckschalter	FH5-D-MID					1	1						
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID			1								1	1
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID							1	1				
Ventilgruppe													
Leerschlauch	GL80									1		1	
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80-RK					1		1					
Leerschlauch, 2-stufig	GL80-M										1		1
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80-RK-M						1		1				
Vollschlauch	GV80	1		1									
Vollschlauch, 2-stufig	GV80-M												
Voll- und Leerschlauch	GVL80												
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80-M												
Schauglas-Auslaufstutzen, DN80, 3"	SGA80DO					1	1	1	1	1	1	1	1
Krümmer	KRW												
Doppelkrümmer	DKRW	1		1									
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3	1		1									
Optional													
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2												
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"												
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D												
MultiFlow													
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1				1	1			1	1		
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1				1	1			1	1
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Chipkarte	CS-CC-512	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5													
Einfach	MVS1-E11-12												
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122	2		2		1		1		1		1	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122	1		1									
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123						1		1		1		1
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124												
Anschlusssicherung	VS	16		16		4	6	4	6	4	6	4	6
Optional													
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298												

FMC Technologies

Konfiguration

Gasmessverhüter/Zähler GMVT 805-J mit MultiFlow

- System nach MID-Regularien -



	Bestell-Nr.	805-07				805-08				805-09				805-10			
	Beschreibung	Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb				Vollschlauch und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass				Vollschlauch 1+2 und Leerschlauch Schwerkraft und Pumpenbetrieb Bypass			
	Produkt	Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin		Diesel		Benzin	
	1- oder 2-stufige Ventilsteuerung	1	2	1	2	1	2	1	2	1		1		1		1	
Zähler	GMVT805-J-MID	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Gasmessverhüter-Haube																	
Standard	FH5-MID																
Mit Druckschalter	FH5-D-MID	1	1			1	1			1				1			
Mit Zusatzentüftung	FH5E-MID																
Mit Zusatzentüftung und Druckschalter	FH5E-D-MID			1	1			1	1			1				1	
Ventilgruppe																	
Leerschlauch	GL80																
Leerschlauch mit Rückschlagventil	GL80-RK																
Leerschlauch, 2-stufig	GL80-M																
Leerschlauch, 2-stufig mit Rückschlagventil	GL80-RK-M																
Vollschlauch	GV80																
Vollschlauch, 2-stufig	GV80-M																
Voll- und Leerschlauch	GVL80	1		1		1		1		1		1		1		1	
Voll- und Leerschlauch, 2-stufig	GVL80-M		1		1		1		1								
Schauglas-Auslaufstutzen, DN80, 3"	SGA80DO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Krümmer	KRW	1	1	1	1					1		1					
Doppelkrümmer	DKRW					1	1	1	1					1		1	
Bypass-Ventil - nicht für 2-stufig	B200-3									1		1		1		1	
Optional																	
Durchgangsventil für ungemessene Abgabe	DV80-2																
Schauglas-Auslaufstutzen	SGA80/3"																
Vollschlauchventil mit Drossel	GV80-D																
MultiFlow																	
MultiFlow, A3	MFLOW-A3-MID	1	1			1	1			1				1			
MultiFlow, A1	MFLOW-A1-MID			1	1			1	1			1				1	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel	DR-U295	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Temperaturfühler	PT100SG4/43-V	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Chipkarte	CS-CC-512	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Notstrom-Versorgung	MF-EPS	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
Magnetventil 12 Volt, EEx m II T5																	
Einfach	MVS1-E11-12																
Einfach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS1-E11-122									1		1		1		1	
2-fach, 2 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-122					1	1	1	1					1		1	
2-fach, 3 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-123	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
2-fach, 4 Ermeto Verschraubungen für VS	MVS2-E12-124		1		1		1		1								
Anschlusssicherung	VS	7	13	7	13	11	17	11	17	10		10		14		14	
Optional																	
Drucker 24V DC, inkl. Halterung und Kabel für kyrillischen Zeichensatz	DR-298																